

## PICCOLO PC B 65 T



Bildexempel

**Order benämning:** PC B 65 T  
**Produkt code:** 8724003  
**Beskrivning:** Apparatlåda, PC  
**Obs.:** Transparent lock (klart)

**EAN kod:** 6418074001948  
**EL-nummer:**  
 Finland: 3423501  
 El nummer: 8212001488  
 Danmark:  
 El nummer Italien: 7202010  
 El nummer Sverige: 2536832

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskravar i polyamid.

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Tillbehör:
mm:	110	80	65	B-3 Montageskena DIN 35
tum:	4.3	3.1	2.6	FP 22040 Fästörön (2 st.)

Materials:	Kategori:
<b>Material:</b> Polykarbonat	Skyddsklass (EN 60529): IP66/IP67
<b>Underdelens färg:</b> RAL 7035	Slaghållfasthet (EN 62262): IK08
<b>Lockskruvarnas material:</b> Polyamid	Elektrisk kapslingsklass: Total isolation
<b>Lockets färg:</b> Klart transparent	Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Lockskruvarnas färg:</b> Grå	UV resistens: UL 508
<b>Packningsmaterial (tätning):</b> Polyuretan	Brandklassificering: UL 746C 5"
	Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C: 960
	NEMA klass: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Temperaturer:	Certifikat:
<b>Temperatur °C (kortvarig):</b> -40 ... 120 °C	SGS Fimko
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b> -40 ... 80 °C	
<b>Temperatur °F (kortvarig):</b> -40 ... 250 °F	
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b> -40 ... 175 °F	

Tillbehör:
B-MP                      Montageplåt

