



Bildexempel

**Order benämning:** PC B 85 G  
**Produkt code:** 8724304  
**Beskrivning:** Apparatlåda, PC  
**Obs.:** Grått lock

**EAN kod:** 6418074001979  
**EL-nummer:**  
Finland: 3423403  
El nummer: 8212001491  
Danmark:  
El nummer Italien: 7201015  
El nummer Sverige: 2536804

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskravar i polyamid.

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Tillbehör:	
mm:	110	80	85	B-3	Montageskena DIN 35
tum:	4.3	3.1	3.3	FP 22040	Fästörön (2 st.)

Materials:		Kategori:	
<b>Material:</b>	Polykarbonat	Skyddsklass (EN 60529):	IP66/IP67
<b>Underdelens färg:</b>	RAL 7035	Slaghållfasthet (EN 62262):	IK08
<b>Lockskruvarnas material:</b>	Polyamid	Elektrisk kapslingsklass:	Total isolation
<b>Lockets färg:</b>	RAL 7035	Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
<b>Lockskruvarnas färg:</b>	Grå	UV resistens:	UL 508
<b>Packningsmaterial (tätning):</b>	Polyuretan	Brandklassificering:	UL 746C 5"
		Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C:	960
		NEMA klass:	NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Temperaturer:		Certifikat:	
<b>Temperatur °C (kortvarig):</b>	-40 ... 120 °C	SGS Fimko	
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C		
<b>Temperatur °F (kortvarig):</b>	-40 ... 250 °F		
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F		

Tillbehör:	
B-MP	Montageplåt

